

## Agregaty do zabudowy w pomieszczeniu.

Model	Typ silnika	Moc kVA		Reg (3)	cm <sup>3</sup>	Asp. (4)	Wymiary mm			Waga kg	Spalanie 100% obciążenia (l/h)
		PRP (1)	Standby (2)				Dł.	Szer.	Wys.		
HPW 645	2806C-E18TAG2	644	710	E	18.100	TCA	3910	1620	2265	5500	125
HPW 735	4006-23TAG2	732	808	E	22.921	TCA	4410	1750	2310	5600	152
HPW 800	4006-23TAG3	801	830	E	22.921	TCA	4410	1750	2310	5600	167
HPW 900	4008-TAG1	905	980	E	30.561	TCA	5000	2000	2710	7800	192
HPW 1025	4008-TAG2	1024	1070	E	30.561	TCA	5000	2000	2710	7800	228
HPW 1250	4012-TWG2	1237	1315	E	45.842	TCA	5200	2200	2885	9800	262
HPW 1350	4012-TAG1	1328	1460	E	45.842	TCA	5000	2300	3000	10400	273
HPW 1500	4012-TAG2	1500	1615	E	45.842	TCA	5000	2300	3000	9500	303
HPW 1760	4016 -TAG	1756	1932	E	61.123	TCA	5800	2700	3500	13000	358
HPW 1850	4016 -TAG12	1848	1980	E	61.123	TCA	5700	2800	3500	13000	379
HPW 2000	4016 -TAG	2067	2170	E	61.123	TCA	5700	2800	3500	13000	429

Dane podane przy: ciśnienie atmosferyczne 1000mbar, temp. 25°C, wilgotność 30%. Norma ISO 3046.

## Agregaty w obudowach dźwiękochłonnych odpornych na warunki atmosferyczne.

Model	Typ silnika	Moc kVA		Reg (3)	cm <sup>3</sup>	Asp. (4)	Wymiary mm			Opcja kontener	Waga kg	Spalanie 100% obciążenia (l/h)
		PRP (1)	Standby (2)				Dł.	Szer.	Wys.			
HPW 645	2806C-E18TAG2	644	710	E	18.100	TCA	5140	2000	2400	20'/25"	7300	125
HPW 735	4006-23TAG2	732	808	E	22.921	TCA	6640	2000	2600	20'/25"	6900	152
HPW 800	4006-23TAG3	801	830	E	22.921	TCA	6640	2300	2600	20'/25"	6900	167
HPW 900	4008-TAG1	905	980	E	30.561	TCA	7140	2300	2600	25'/35"	10200	192
HPW 1025	4008-TAG2	1024	1070	E	30.561	TCA	7140	2300	2600	25'/30"	10200	228
HPW 1250	4012-TWG2	1237	1315	E	45.842	TCA		30"		-	12500	262
HPW 1350	4012-TAG1	1328	1460	E	45.842	TCA		30"		-	14000	273
HPW 1500	4012-TAG2	1500	1615	E	45.842	TCA		30"		-	15780	303
HPW 1760	4016 -TAG	1756	1932	E	61.123	TCA		40"		-	23930	358
HPW 1850	4016 -TAG12	1848	1980	E	61.123	TCA		40"		-	24000	379
HPW 2000	4016 -TAG	2067	2170	E	61.123	TCA		40"		-	24000	429

Dane podane przy: ciśnienie atmosferyczne 1000mbar, temp. 25°C, wilgotność 30%. Norma ISO 3046.

### 1. MOC PODSTAWOWA

Jest to maksymalna dostępna moc przy zmiennym obciążeniu przez nielimitowaną liczbę godzin. Średnia moc uzyskiwana podczas 24 godzinowego czasu pracy nie może przekroczyć 80 % mocy podstawowej pomiędzy zalecanymi przerwami konserwacyjnymi przy standardowych warunkach pracy. Możliwe jest 10% przeciążenie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy.

### 2. MOC AWARYJNA

Jest to maksymalna moc z jaką może pracować agregat przez 500 godzin w ciągu roku z współczynnikiem obciążenia 90 % deklarowanej mocy awaryjnej. W tym przypadku przeciążenie nie jest dopuszczalne.

3. Regulator obrotów silnika: M-mechaniczny, E- elektroniczny.

4. TCA -turbodoładowany z chłodnicą powietrza.

Waga zależna od wyposażenia.

W związku ze stałym rozwojem konstrukcji HIMOINSA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez informowania.



### GENSET SYSTEM

ul. Gen. Zajęczka 8/74, 01-522 Warszawa  
tel/fax (22) 839 57 96 GSM 0 602 48 15 68  
www.genset.pl e-mail:genset-s@pagi.pl