

Agregaty do zabudowy w pomieszczeniu.

Model	Typ silnika	Moc				Reg (3)	Cyl.	Asp. (4)	Wymiary mm			Waga kg	Zbiornik (l)
		KVA		kW					Dł.	Szer.	Wys.		
		PRP (1)	Standby (2)	PRP (1)	Standby (2)								
HIW 35	8031i06	31	34	25	27	M	3L	NA	1550	730	1240	685	60
HIW 40	8041i06	40	44	31	35	M	4L	NA	1855	730	1265	800	65
HFW 60	NEF45 SM1	60	63	48	50	M	4L	TC	1880	750	1500	970	140
HFW 75	NEF45 SM2-5	73	80	58	64	M	4L	Tc	1880	750	1500	995	140
HFW 100	NEF45 TM2	98	107	79	86	M	4L	TCA	2050	750	1480	1125	150
HFW 130	NEF67 SM1	126	138	101	111	M	6L	TCA	2670	900	1590	1560	355
HFW 160	NEF67 TM3	160	175	127	140	M	6L	TCA	2670	900	1590	1625	355
HFW 180	NEF60 TE2	180	194	144	155	E	6L	TCA	2670	925	1590	1695	355
HFW 200	NEF60 TE2	200	220	160	176	E	6L	TCA	2670	925	1590	1650	355
HFW 300	C13 TE1	300	330	240	264	E	6L	TCA	3310	1390	1870	2850	590
HFW 350	C13 TE2	350	380	280	304	E	6L	TCA	3310	1390	1870	2935	590
HFW 400	C13 TE3	400	440	320	352	E	6L	TCA	3310	1390	1870	3120	590

Agregaty w obudowach dźwiękochłonnnych odpornych na warunki atmosferyczne.

Model	Typ silnika	Moc				Reg (3)	Cyl.	Asp. (4)	Wymiary mm			Waga kg	Zbiornik (l)
		KVA		kW					Dł.	Szer.	Wys.		
		PRP (1)	Standby (2)	PRP (1)	Standby (2)								
HIW 35	8031i06	31	34	25	27	M	3L	NA	2000	950	1235	1035	50
HIW 40	8041i06	40	44	31	35	M	4L	NA	2250	1050	1450	1255	65
HFW 60	NEF45 SM1	60	63	48	50	M	4L	TC	2750	1100	1500	1525	165
HFW 75	NEF45 SM2-5	73	80	58	64	M	4L	Tc	2750	1100	1500	1550	165
HFW 100	NEF45 TM2	98	107	79	86	M	4L	TCA	2750	1100	1500	1670	165
HFW 130	NEF67 SM1	126	138	101	111	M	6L	TCA	3300	1200	1800	2295	225
HFW 160	NEF67 TM3	160	175	127	140	M	6L	TCA	3300	1200	1800	2365	225
HFW 180	NEF60 TE2	180	194	144	155	E	6L	TCA	3300	1200	1800	2390	225
HFW 200	NEF60 TE2	200	220	160	176	E	6L	TCA	3300	1200	1800	2435	225
HFW 300	C13 TE1	300	330	240	264	E	6L	TCA	4100	1600	2210	4210	590
HFW 350	C13 TE2	350	380	280	304	E	6L	TCA	4100	1600	2210	4295	590
HFW 400	C13 TE3	400	440	320	352	E	6L	TCA	4100	1600	2210	4480	590

Dane podane przy: ciśnienie atmosferyczne 1000mbar, temp. 25°C, wilgotność 30%. Norma ISO 3046.

1. MOC PODSTAWOWA

Jest to maksymalna dostępna moc przy zmiennym obciążeniu przez nielimitowaną liczbę godzin. Średnia moc uzyskiwana podczas 24 godzinowego czasu pracy nie może przekroczyć 80 % mocy podstawowej pomiędzy zalecanymi przerwami konserwacyjnymi przy standardowych warunkach pracy. Możliwe jest 10% przeciążenie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy.

2. MOC AWARYJNA

Jest to maksymalna moc z jaką może pracować agregat przez 500 godzin w ciągu roku z współczynnikiem obciążenia 90 % deklarowanej mocy awaryjnej. W tym przypadku przeciążenie nie jest dopuszczalne

3. Regulator obrotów silnika: M-mechaniczny, E- elektroniczny.

4. NA-wolnossący, TC- turbodoładowany, TCA -turbodoładowany z chłodnicą powietrza.

W związku ze stałym rozwojem konstrukcji HIMOINSA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez informowania.



HIMOINSA[®]
agregaty prądotwórcze

GENSET SYSTEM

ul. Gen. Zajączka 8/74, 01-522 Warszawa
tel/fax (22) 839 57 96 GSM 0 602 48 15 68
www.genset.pl e-mail: genset-s@pagi.pl